

イゲタファインメッシュ

イゲタファインメッシュは主にステンレス鋼線を主材料とし、縦線・横線を電気抵抗溶接しております。他の金網にくらべて細い線径で、かつ広い網目を製作する事が可能です。交点は全て溶接してある為、より大きい強度を維持する事が出来ます。また加工性・施工性に優れており作業効率の向上に繋がります。



イゲタファインメッシュ

材 質	ステンレス / 亜鉛メッキ線
巾	1000mm~1300mm
長 さ	20m巻き~30m巻き
定尺品	1m×20m/1m×30m
網 目	6.35mmピッチ~50mmピッチ
線 径	φ0.7mm~2.0mm
用 途	防鳥網・壁面緑化用・獣害柵用・エクステリア用・インテリア用 電波障害防止用・部品洗浄籠用・その他多目的用途



兵庫工場

定尺在庫表 SUS304

網目 線径 (mm)	メッシュ (m/s)	網目 (mm)		重 量 (kg/m ²)	網目 (mm)		1巻長さ (m)	開口率 (%)
		ピッチ目	開き目		1,000	広 幅		
0.7	4	6.35	5.65	1.0	○	-	30	79.2
	4	6.35	5.55	1.3	○	-	30	76.4
0.8	2.5	10	9.2	0.8	○	-	30	84.6
	4	6.35	5.35	2.0	○	-	20	71.0
		3	8.46	7.46	1.5	○	1220	30
	2.5	10	9	1.3	○	1250	30	81.0
		15	14	0.9	○	-	20	87.1
	20	19	0.65	○	-	20	90.3	
25	24	0.5	○	-	20	92.2		
1.2	3	8.46	7.26	2.2	○	1220	20/30	73.6
	2.5	10	8.8	1.85	○	1220	20	77.4
	2	12.7	11.5	1.47	○	1220	30	82.0
		15	13.8	1.25	○	1245	20	84.6
	20	18.8	0.9	○	-	20	88.4	
	25	23.8	0.75	○	-	20	90.6	
	30	28.8	0.6	○	-	20	92.2	
	50	48.8	0.4	○	-	20	95.3	
1.4	2	12.7	11.3	1.95	○	1220	20	79.2
1.6	2	12.7	11.1	2.5	○	-	20	76.3
		15	13.4	2.2	○	1215	20	79.8
	20	18.4	1.65	○	1225	20	84.6	
	25	23.4	1.3	○	1220	20	87.6	
	50	48.4	0.7	○	-	20	93.7	
2.0	20	18	2.6	○	1220	20	81.0	
	25	23	2.0	○	1225	20	84.6	
	30	28	1.85	○	1230	20	87.1	
	40	38	1.3	○	-	20	90.3	
	50	48	1.0	○	1300	20	92.2	
1.0		10×20	9×19	1.0	○	-	20	85.5
1.2		10×20	8.8×18.8	1.4	○	-	20	82.7
1.6		15×30	13.4×28.4	1.65	○	-	20	84.6
		20×40	18.4×38.4	1.25	○	-	20	88.3
2.0		25×50	23.4×48.4	1.0	○	-	20	90.6
		20×40	18×38	1.95	○	-	20	85.5
		25×50	23×48	1.5	○	-	20	88.3

亜鉛メッキ鉄線

網目 線径 (mm)	メッシュ (m/s)	網目 (mm)		重 量 (kg/m ²)	網目 (mm)		1巻長さ (m)	開口率 (%)
		ピッチ目	開き目		1,000	広 幅		
1.0	2.5	10	9	1.27	○	-	30	81.0
	2	12.7	11.7	1.0	○	-	30	84.9
1.2		15	13.8	1.2	○	-	20	84.6
		20	18.8	0.9	○	-	20	88.4
1.6		20	18.4	1.6	○	-	20	84.6
		25	23.4	1.3	○	-	20	87.6
2.0		25	23	2.0	○	-	20	84.6